



Description


- Pompe de relevage des condensats avec flotteur intégrée dans une goulotte 80x60 mm, longueur 800 mm, finition RAL 9016
- Contact d'alarme NO/NF disponible
- L'ensemble est composé :
 - d'une pompe de relevage
 - d'un flotteur
 - d'une goulotte 80x60 mm, longueur 800 mm
 - d'un coude 90°
 - d'une rosette murale
 - d'un tube d'évent Øint 6 mm, longueur 150 mm
 - d'un ensemble de fixation

Application

- Destinée à l'évacuation des condensats dans les installations de muraux, jusqu'à 7,5 kW
- Installation murale sur les cotés des unités intérieures murales

Caractéristiques techniques

Débit max.		10 l/h
Hauteur max. de refoulement		10 m
Alimentation		230V / 50-60 Hz
Puissance absorbée	En fonctionnement	8 W
	En veille	1 W
Contact d'alarme NO/NF		230 VAC, 8A
Puissance max. du climatiseur		7,5 kW
Température max. de l'eau		40°C
Diamètre tuyau d'évacuation		Øint 6 mm
Goulotte	Dimensions	80 x 60 mm
	Longueur	800 mm



Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL :

ZI de la Rangle

27460 ALIZAY

Tél.: 02 32 98 30 00

Fax: 02 35 23 04 85