



Description

- Collier de suspension en acier galvanisé avec joint en caoutchouc

Application

- Suspension des réseaux circulaires de ventilation
- 17 tailles disponibles du Ø80 au Ø1000 mm

Accessoires

- Pied support terrasse **PST**

Composition

- Acier galvanisé Sendzimir
- Joint en caoutchouc
- 1 point de fixation par le haut avec embase soudée M8/M10 jusqu'au Ø400mm inclus
- Accroche par les oreilles M10

Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL :

ZI de la Rangle

27460 ALIZAY

Tél.: 02 32 98 30 00

Fax: 02 35 23 04 85

Mise en oeuvre




Ne pas utiliser le collier par les extrémités pour visser mais utiliser un outil.
Maintenir l'écrou de le collier à l'aide d'un outil.
Serrer la vis ou la tige filetée sans forcer.
S'arrêter lorsque la vis ou la tige filetée arrive en butée.

Lors du vissage du collier sur une tige filetée, il est conseillé de ne pas dépasser un couple de serrage de 10 Nm.

L'utilisation de l'écrou soudé centrale est préconisé jusqu'au diamètre 400 mm inclus.
Pour les diamètres supérieurs à 400 mm, utiliser les 2 oreilles du collier.

Dans le cas d'une utilisation pour un montage verticale, il faut obligatoirement utiliser les 2 oreilles et ne pas utiliser les colliers pour supporter la charge, ces colliers sont faits pour un travail en suspension.

Caractéristiques dimensionnelles



Ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Épaisseur (mm)	Charge statique maximale admissible ¹ (kg)
80	20	9	1,8	70
100	20	9	1,8	70
125	20	9	1,8	70
160	20	9	1,8	70
200	20	9	1,8	70
250	20	9	1,8	70
315	20	9	1,8	70
355	20	9	1,8	70
400	20	9	1,8	70
450	25	11,5	2,3	100
500	25	11,5	2,3	100
560	25	11,5	2,3	100
630	25	11,5	2,3	100
710	25	11,5	2,3	100
800	25	11,5	2,3	100
900	25	11,5	2,3	100
1000	25	11,5	2,3	100

¹ Montage verticale, travail en suspension.

Accessoires



PST
Pied support terrasse