



## BP

- Bouchon plein en acier galvanisé
- Classement au feu A1 selon l'arrêté du 21 Novembre 2002

### Utilisation

- Réalisation de réseaux de ventilation ou de climatisation
- Conforme aux normes NF EN 1506 (dimensions) et NF EN 12237 (résistance et étanchéité)
- Étanchéité à l'air suivant EN 12237 : Sur demande
- 19 tailles disponibles du Ø80 au Ø1 250 mm

### Accessoires

- Mastic acrylique **EOCRYL M1**
- Bande adhésive **ALUTAPE 40S**
- Vis autoforeuse **VIS**

### Variantes

- Fabrication en acier galvanisé double peau
- Fabrication en aluminium
- Fabrication en inox

### Composition

- Tôle d'acier galvanisé
- Épaisseur : 0,4 à 1 mm (suivant diamètres)
- Raccordement de type mâle

### Accessoires



**EOCRYL M1**  
Mastic acrylique



**ALUTAPE 40S**  
Bande adhésive



**VIS**  
Vis autoforeuse

### Caractéristiques dimensionnelles



Ønom. (mm)	ØD (mm)	l2 (mm)	Poids (kg)
80	80	35	0,1
100	100	35	0,1
125	125	35	0,1
160	160	35	0,2
200	200	35	0,3
250	250	55	0,6
315	315	55	0,9
355	355	55	1,2
400	400	75	1,3
450	450	75	1,4
500	500	75	2,1
560	560	75	2,6
630	630	75	3,0

Autres dimensions sur demande.