



Description :

- Fabriqué en acier électrozingué
- Embase soudée, filetage M8/M10
- Vis à tête hexagonale empreinte multifonctions
- Vis M6 x 20 imperdable jusqu'au Ø154-164
- Bande EPDM, plage de température limite : -40°C à +110°C
- Atténuation acoustique : 18 dB(A)

Application :

Pour le supportage de tuyauteries réseaux eau chaude, chauffage, sanitaire et réseaux PVC. S'installe idéalement avec nos produits ci-dessous.



Ouest Isol & Ventil

SIEGE SOCIAL :

ZI de la Rangle

27460 ALIZAY

Tél.: 02 32 98 30 00

Fax: 02 35 23 04 85

Caractéristiques techniques :

 Code article	Ø tube acier (mm)	Ø tube acier (")	Plage de serrage A (mm)	l (mm)	T (mm)	L (mm)	H _{max} (mm)	Masse (kg)	U/Carton	Charge admissible F (Kg)
SFXCIN24201515	13,5	1/4"	12-15	20	1,5	59	48	0,064	100	100
SFXCIN24201915	17,2	3/8"	15-19	20	1,5	65	52	0,069	100	100
SFXCIN24202515	21,3	1/2"	20-25	20	1,5	71	58	0,077	100	100
SFXCIN24203015	26,9	3/4"	26-30	20	1,5	73	63	0,082	100	100
SFXCIN24203615	33,7	1"	32-36	20	1,5	83	70	0,090	100	150
SFXCIN24204315	42,4	1 1/4"	38-43	20	1,5	92	79	0,100	50	150
SFXCIN24205115	48,3	1 1/2"	47-51	20	1,5	98	85	0,108	50	150
SFXCIN24205815	54		53-58	20	1,5	105	90	0,116	50	150
SFXCIN24206315	60,3	2"	59-63	20	1,5	110	95	0,123	50	150
SFXCIN24207215	70		66-72	20	1,5	117	104	0,132	25	150
SFXCIN24208015	76,1	2 1/2"	75-80	20	1,5	127	114	0,145	25	150
SFXCIN24209215	88,9	3"	87-92	20	1,5	140	128	0,163	25	150
SFXCIN24210520	101,6		99-105	20	2	153	140	0,207	25	200
SFXCIN24211220	110		107-112	20	2	160	147	0,218	25	200
SFXCIN24211820	114,3	4"	113-118	20	2	168	155	0,223	25	200
SFXCIN24213320			125-130	20	2	179	166	0,242	25	200
SFXCIN24214220	139,7	5"	138-142	20	2	189	177	0,261	25	200
SFXCIN24216420	159		154-164	20	2	217	194	0,289	25	200
SFXCIN24217630	168,3	6"	165-176	30	3	240	208	0,556	25	270
SFXCIN24218530	180		175-185	30	3	245	222	0,582	25	270
SFXCIN24220230	200		184-202	30	3	260	235	0,606	10	270
SFXCIN24221330	210		199-213	30	3	274	245	0,648	10	270
SFXCIN24222230	219,1	8"	212-222	30	3	286	258	0,673	10	270
Gamme SX242 XL										
SFXCIN24223530	225		222-235	30	3	300	266	0,704	10	270
SFXCIN24225430	250		244-254	30	3	320	288	0,756	10	270
SFXCIN24228830	273		272-288	30	3	358	318	0,832	10	270
SFXCIN24232230	315		312-322	30	3	395	353	0,935	10	270

