



Produits associés



Tige filetée


Domaine d'application

- Le manchon fileté hexagonal ou entretoise hexagonale est utilisé pour connecter ou rallonger deux éléments filetés tels qu'une tige filetée.
- Le manchon fileté hexagonal est disponible du diamètre M6 au diamètre M12.
- Le manchon fileté hexagonal est conforme à la norme DIN 6334.

Caractéristiques

- Matière : Acier finition électrozingué Cr3+ (EZ)
- Classe de qualité de l'acier : Classe 5
- Filetage : Métrique
- Pas du filetage : Standard
- Type de filet : Femelle/Femelle
- Forme du corps : Hexagonale
- Type d'empreinte : Six pans
- Diamètres : M6, M8, M10 et M12
- Normes : DIN 6334
- Type d'emballage : Boite en carton

Tailles	M (mm)	S (mm)	L (mm)	Empreinte /Clé	Conditionnement		
					Quantité	Dimensions (mm)	Poids (kg)
M6 x 18	6	10	18	SW10	100	95 x 90 x 60	0,85
M8 x 24	8	13	24	SW13	100	135 x 80 x 70	1,83
M10 x 30	10	17	30	SW17	100	160 x 135 x 85	4,04
M12 x 36	12	19	36	SW19	50	180 x 90 x 90	2,98



Ouest Isol & Ventil
SIEGE SOCIAL :
ZI de la Rangle
27460 ALIZAY