



\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## PLÂTRES MANUELS TRADITIONNELS

### PLAFER PRO TARGA

#### Description

Plâtre manuel traditionnel à standard allongée. Idéal pour enduisage.

Peut aussi être utilisé pour des travaux divers (rebouchage, scellement)

#### + produit

- Prise régulière et progressive
- Excellent rendu de finition
- Facilité d'utilisation

#### Caractéristiques

Temps d'emploi	Gâchage	Consommation	Rendement
35 à 50 min	100% en enduisage 75% en rebouchage / scellement	7,5 kg/m <sup>2</sup> pour 1 cm d'épaisseur	25 kg = 3,3 m <sup>2</sup> pour 1 cm d'épaisseur 40 kg / 5,3 m <sup>2</sup> pour 1 cm d'épaisseur

- Dureté (shore C) : 50
- Réaction au feu : A1
- Conforme DTU : 25.1

Ref	Conditionnement	Conditionnement		
		Unités/Palette	Poids palette (kg)	EAN Unité
110479	sac de 25 kg	48	1200	3334160382452
95791	sac de 40 kg	40	1600	3334160136642

#### Application

- Rebouchage
- Scellement
- Enduisage

**Conseil Pro**

0 825 000 013

Service 0,09 € / min  
+ prix appel

conseilpro@siniat.com