



Protect Black Tape

Le Protect Black Tape est un adhésif aluminium noir avec une colle inorganique et revêtu d'un film de protection.

U PROTECT® permet de protéger des conduits en acier galvanisé de ventilation ou de désenfumage, verticaux ou horizontaux, rectangulaires ou circulaires.


Le Protect Black Tape est utilisé pour le jointoiment des installations à base de U PROTECT® Slab 4.0 Alu1 (Black) ou U PROTECT® Wired Mat 4.0 Alu1 (Black) afin d'assurer la continuité du revêtement pare-vapeur et d'avoir un rendu esthétique optimal.



Protection feu
Incombustible
Euroclasse A1



Installation rapide
Utilisation d'outils classiques et
manipulation facile



Solution esthétique
L'adhésif Protect Black Tape permet de
couvrir la laine apparente et donner un
aspect fini à l'installation.



Protect Black Tape



Le Protect Black Tape est un adhésif aluminium noir avec une colle inorganique et revêtu d'un film de protection.

Caractéristiques	Symbole	Unité	Quantités et valeurs mesurées	Normes
Certification	-	-	L'adhésif Protect Black Tape a été certifié en même temps que les solutions U PROTECT® Slab 4.0 Alu1 et U PROTECT® Wired Mat 4.0 Alu1 de EI15 à EI120 dans les Procès Verbaux.	EN 1366-1
Température d'utilisation	T	°C	de -40 à +130	-
Température de stockage	T	°C	de +5 à +30	-
Réaction au feu	-	-	Euroclasse A1	EN 13501-1
Adhérence sur acier	-	N/cm	10	EN 1939
Résistance à la traction	-	N/cm	13	EN 14410
Allongement à la rupture	-	-	3%	EN 14410
Comportement chimique	-	-	Sans solvant, sans PVC, sans isocyanate ou métaux lourds. Résistant à l'eau.	-
Conseils d'utilisations	-	-	La surface doit être plane et sèche. L'utilisation d'une spatule est fortement recommandée.	-
Temps de stockage maximum recommandé	-	mois	12 mois	-
Matériaux	-	-	Adhésif aluminium noir avec une colle à base inorganique. Le liner est composé d'un film polyéthylène.	-

Logistique			
Dimensions		Conditionnement	
Largeur (mm)	Longueur (ml)	rouleaux/carton	carton/palette
90	100	12	24



Le stockage doit se faire à l'abri des intempéries dans un local propre et sec.

www.isover-marches-techniques.fr

Saint-Gobain ISOVER se réserve le droit de modifier ou de corriger les spécifications des produits sans préavis. L'information donnée dans cette publication est correcte à l'heure de sa publication au mieux de nos connaissances. Tandis que Saint-Gobain ISOVER s'efforce d'assurer que les publications sont à jour, il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier avec nous de leurs exactitudes avant emploi.

SAINT-GOBAIN ISOVER : « Les Miroirs » 18 avenue d'Alsace 92400 Courbevoie France

ISOVER
SAINT-GOBAIN