

URSA AIR

Manta aluminio reforzada M5102L



0099/CPR/A43/0340 020/003544



Réaction
au feu
A2

Couverture en laine minérale pour l'isolation thermique des gaines métalliques de climatisation par l'extérieur, conformément à la norme UNE EN 14303.

DoP 34AIR34AK16091

Terminer

- **Extérieur:** complexe kraft-aluminium renforcé et fourni avec ongles.

Conductivité Thermique (λ90/90)	10°C	0,034 W/m·K
	24°C	0,036 W/m·K
	40°C	0,040 W/m·K
	60°C	0,045 W/m·K

Classement feu (Euroclases)	A2-s1,d0
Résistance à la vapeur d'eau	MV1 148,15 m ² h Pa/mg

Code de désignation: MW- EN 14303-T3-MV1



Rouler

Code	Ud./Carton	Longueur (m)	Largeur (m)	Épaisseur (mm)	m ² /Carton	Carton/Palette	m ² /Palette	Rt (m ² ·K/W)	Dis
2133462	1	18,00	1,15	30	20,70	18	372,60	0,88	S
2142501	1	15,00	1,15	25	17,25	18	310,50	1,73	C
2142679	1	11,50	1,15	45	13,23	18	238,05	1,32	S
2142812	1	11,50	1,15	50	13,23	18	238,05	1,32	S

Dis: disponibilité S: stock C: consulter Rt: résistance thermique (indiquée à 10 °C)

Code 2142501 - 2142812 Palette développée spécialement pour optimiser le volume et le coût de transport aux exportations maritimes.

