



## IFAN MOVE

- Aérateur hélicoïde basse consommation

### Utilisation

- Extraction d'air dans les installations de ventilation domestiques ou tertiaires
- Montage mural ou plafonnier, installation intérieure
- 2 tailles disponibles (Ø100 et 125 mm)

### Composition


- Corps en ABS de couleur blanche
- Protection IP44, isolation électrique classe II
- Fixation par vis non apparentes
- Embouts de raccordement interchangeables (Ø100 ou Ø125 mm)
- 3 modes de fonctionnement en fonction de l'humidité (permanent, silencieux ou boost)
- Détection de présence jusqu'à 4 m, angle de détection de 100°
- 3 modes de temporisation : après la stabilisation de l'humidité (30, 45 ou 60 mn), après l'arrêt (5, 15 ou 30 mn) ou après la détection de présence (0, 2 ou 5 mn)
- Télécommande infrarouge fournie

### Conformité ErP (Energy related Products)

Exemption	Puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air
Type d'unité	Non concerné

- Moteurs conformes à la directive ErP 2015
- Exempt du champ d'application de la directive ErP à l'exception des exigences informatives disponibles sur [www.ouestventil.fr](http://www.ouestventil.fr)

### Caractéristiques dimensionnelles



### Caractéristiques techniques

Modèles	IFAN MOVE					
	100			125		
Diamètre (mm)	100			125		
Alimentation (V / Ph / Hz)	230 / 1 / 50			230 / 1 / 50		
Mode	Permanent	Silencieux	Boost	Permanent	Silencieux	Boost
Débit maxi. (m <sup>3</sup> /h)	33	72	106	40	83	133
Débit réglé (m <sup>3</sup> /h)	33	72	82	40	83	97
Niveau sonore à 3m (dB(A))	17	22	31	17	22	32