



SAF SOLID BLACK SAPHIRE

- Aérateur hélicoïde basse consommation

Utilisation

- Extraction d'air dans les installations de ventilation domestiques ou tertiaires
- Montage mural ou plafonnier, installation intérieure
- 2 tailles disponibles (Ø100 et 125 mm)

Composition

- Corps en ABS de couleur noire
- Protection IP44, isolation électrique classe II
- Clapet anti-retour
- Fixation par vis non apparentes
- Modèle SOLID : Standard
- Modèle SOLID T : Minuterie réglable 2-30 mn
- Modèle SOLID TH : Hygrostat réglable 60-90% et minuterie réglable 2-30 mn


Conformité ErP (Energy related Products)

Exemption	Puissance électrique absorbée totale des ventilateurs est inférieure à 30 W par flux d'air
Type d'unité	Non concerné

- Moteurs conformes à la directive ErP 2015
- Exempt du champ d'application de la directive ErP à l'exception des exigences informatives disponibles sur www.ouestventil.fr

Caractéristiques dimensionnelles

Modèles	ØD (mm)	B (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Poids (kg)
100	99	160	79	38	0,51
125	123,5	180	85	38	0,75



Caractéristiques techniques

Modèles	100	125
Alimentation (V / Ph / Hz)	230 / 1 / 50	
Consommation élec. (W)	7,5	18
Intensité (A)	0,05	0,11
Débit maxi. (m ³ /h)	85	155
Niveau sonore à 3m (dB(A))	25	33