



RGA MINI (Coffret)

- Coffret compact pour la régulation des batteries à eau

Utilisation

- Régulation des caissons modulables équipés de batteries à eau ou de batteries électriques (avec coffret TTC)
- Adaptable sur les caissons modulables MVBS particulièrement sur les versions de faible hauteur
- 2 configurations disponibles en standard :
 - Configuration 1 : gestion d'une batterie à eau
 - Configuration 2 : gestion de deux batteries à eau

Accessoires

- Commutateur **C1V1** pour piloter le mode recyclage ou le mode ECO
- Sonde d'ambiance **TGR-530**
- Thermostat antigel **TF60**
- Bouton coup de poing **BD** pour l'évacuation des fumées
- Coffret **TTC** pour la gestion des batteries électriques
- Variateur IP20 déporté dans un autre coffret

Composition

- Coffret IP 66 (291 x 241 x 168 mm)
- Coffret équipé d'un sectionneur général, de protections électriques, d'un automate avec afficheur, d'un transformateur 24 V AC, d'une commande moteur par contacteur, de protections thermiques et de bornes entrées/sorties
- Moteur de registre, vanne à eau, sondes nécessaires, commande déportée confort et montage-câblage inclus
- Réglage de la température de soufflage
- Protocole de communication Modbus RTU
- Alimentation : 230 V + N / 1 / 50

Configuration

- Configuration 1 : CTA EAU CHAUDE ou CHANGE-OVER
- Configuration 1 : CTA EAU FROIDE
- Configuration 1 : CTA EAU CHAUDE + MÉLANGE
- Configuration 1 : CTA EAU FROIDE + MÉLANGE
- Configuration 1 : CTA BATTERIE ELECTRIQUE et EAU FROIDE
- Configuration 1 : CTA BATTERIE ELECTRIQUE et EAU FROIDE + MÉLANGE
- Configuration 2 : CTA EAU CHAUDE et EAU FROIDE
- Configuration 2 : CTA EAU CHAUDE et EAU FROIDE + MÉLANGE

Mise en œuvre

Se reporter à la notice d'installation disponible sur www.ouestventil.fr

Accessoires



C1V1
Commutateur



TGR-530
Sonde d'ambiance



TF60
Thermostat antigel



BD
Bouton coup de poing



COFFRET TTC
Coffret de régulation