

## GHARF

- Grille d'habillage avec cadre de 10 mm (GHARF-10) ou 20 mm (GHARF-20) à ailettes curvilignes horizontales fixes, noyau fixe, fixation par non-apparentes

### Utilisation

- Habillage des volets à portillon AVANTAGE (1V et 2V) et AVANTAGE-M (1V) en désenfumage ou amenée d'air
- Montage mural
- Longueur : Minimum = 300 ; Maximum = 600 mm, Multiple de 50 mm
- Hauteur : Minimum = 200 ; Maximum = 1 000 mm, Multiple de 50 mm
- Surface libre supérieure à 90% de la surface du volet

### Variantes

- Autres teintes (RAL à préciser)
- Noyau démontable **GHARD**
- Noyau démontable avec blocage par carré pompier **GHARD-CP**


### Composition

- Cadre périphérique en aluminium
- Ailettes curvilignes horizontales fixes en aluminium serties sur tubes en aluminium
- Noyau fixe
- Fixation par vis non-apparentes dans le retour intérieur du cadre (4 vis pour  $H \leq 835$  ou 6 vis pour  $H \geq 865$ , non fournies)

### Finition


- Finition aluminium anodisé
- Finition RAL 9010
- Finition RAL 9016

### Caractéristiques dimensionnelles



## Caractéristiques techniques

- Perte de charge :  $\Delta P$  (pa) =  $0,79 \times V_f^2$  (m/s)




## Mise en œuvre


Le montage de la grille d'habillage s'effectue une fois le volet à portillon installé.

Visser le contre-cadre dans le mur en laissant une distance de 20 mm jusqu'à la paroi visible.

Présenter la grille devant le contre-cadre et la visser grâce à des vis autoforeuses.



Le nombre de vis pour les grilles ayant une hauteur inférieure ou égale à 835 mm est de 4.



Le nombre de vis pour les grilles ayant une hauteur supérieure ou égale à 865 mm est de 6.

